

KLB-SYSTEM PU 5000 RX Abstreukomponente

Reaktive Abstreukomponente für PU 5000 RX

Anwendung und Eigenschaften

Abstreukomponente in 3 geprüften Rutschhemmklassen R 10, R11 und R12 nach DIN 51130 und BGR 181, als Systemkomponente für PU 5000 RX.

Lieferbare Varianten:

PU 5000 RX Abstreukomponente R 10

PU 5000 RX Abstreukomponente R 11

PU 5000 RX Abstreukomponente R 12

Dichte		2,65 kg/l
Verpackung	Hobbock	25 kg
	Palette (Euro)	300 kg / 12 Hobbock

Verarbeitung

Die Abstreuerung erfolgt nach den jeweiligen Vorgaben der Produktinformationen des Produktes **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX**, in den dort angebenen Verbrauchsmengen von ca. 1 bis 2 kg, ggf. Beratung einholen.

Lagerung

Trocken und Frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 15 – 20 °C. Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetzthal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.