

KLB-SYSTEM

KLB-Mischsand 1

Quarzsandmischung für Mörtel und Estriche

Anwendung und Eigenschaften

Quarzsandmischung für Kunstharz-Estriche, Industriebödenbeläge und Ausgleichsschichten sowie Kunstharz-Unterlagen in Schichtdicken ab 5 mm bis 30 mm. Die Bindung erfolgt je nach Anforderung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 150**, **KLB-SYSTEM EPOXID EP 30** oder für leicht flexibilisierte Ausgleichsmörtel mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 427**.

Verarbeitung

Die Hinweise bei den empfohlenen Reaktionsharzen sind zu beachten. Die Herstellung der Reaktionsharz-Mörtel erfolgt mit einem (Zwang-)Mörtelmischer.

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig. Vor der Verarbeitung auf die empfohlenen Verarbeitungstemperaturen kommen lassen.

Dichte		2,65 kg/l
Verpackung	Papiersack	25 kg
	Palette (Euro)	1.000 kg / 40 Sack

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetzal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.