KLB KÖTZTAL
Lacke + Beschichtungen GmbH

Floor Cleaner
PS 350

Pour les sols ou revêtements supérieurs et pour la préparation des sols supérieurs à la rénovation avec le système KLB Floor Sealer

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Contenu (kg)	Unités/palette
DP7612-50	10,00	40



Propriétés du produit

Température de mise en oeuvre	Minimum 15 °C - Maximum 30 °C (temp. du sol et de la pièce)
Consommation	Env. 40 - 150 g/m² en fonction de l'application par cycle de nettoyage
Tenue en stock	12 mois (en emballage d'origine scellé) - **A l'abri du gel !**

Description du produit

Nettoyant de base spécial protégeant les matériaux pour la préparation et le nettoyage des sols supérieurs avant la rénovation subséquente avec le système KLB Floor Sealer. Pour l'élimination des films ou revêtements d'entretien, également des polymères réticulés aux métaux ainsi que des films difficiles à enlever en couche épaisse sur les sols supérieurs ou polis à grande vitesse. Convient pour le linoléum, le PVC ainsi que pour les revêtements en caoutchouc et à poils de caoutchouc et bien sûr les revêtements.

KLB FLOOR CLEANER PS 350 est utillisé pour les travaux de nettoyage de base intensifs sur les sols supérieurs et les revêtements. Dissout les revêtements difficiles à enlever, contenant des sels métalliques, les revêtements de sol recouverts plusieurs fois de produits d'entretien, les sols polis à grande vitesse ainsi que les salissures et incrustations tenaces. Nettoyant de base universel pour les revêtements de sol en PVC, en caoutchouc, à poils de caoutchouc et en linoléum.

Grâce à la bonne capacité de mouillage, le nettoyage est puissant et permet de gagner du temps. Le nettoyant présente une bonne compatibilité avec les matériaux grâce à des solubilisants spéciaux et est économique dû au faible dosage.

Caractéristiques du produit

- Bon mouillage
- Utilisation universelle

Caractéristiques techniques

Densité	1,02	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)
taux de pH	env. 10	-	

Les valeurs déterminées lors des essais sont des valeurs moyennes. Des écarts par rapport aux spécifications du produit sont possibles.

Mise en œuvre

Application pour la rénovation de sols supérieurs

Le produit est utilisé dans le système KLB Floor Sealer. La procédure de nettoyage de base avant l'application d'un scellant Floor Sealer se trouve dans la « Brochure d'application/Recommandation d'installation pour le Floor Sealer ».

Nettoyage de base des revêtements

Le dosage peut varier en fonction des exigences, du degré de salissure et du type de couche appliquée.

Dosage

1 - 3 litres sur 10 litres de l'eau froid

- Éliminer les salissures et la saleté peu adhérentes par balayage ou par aspiration.
- Appliquer la solution de nettoyage sur la surface du sol de manière homogène à l'aide d'un balai à franges.
- Brosser le nettoyant de base avec une machine monodisque et une brosse à disque dur ou un tapis bleu.
- Laisser prendre effect pour environ 10 - 15 minutes.
- Puis, nettoyer à nouveau avec la brosse ou le tampon jusqu'à ce que tous residues soient dissous.
- Absorber la saleté complètement et sans résidu avec un aspirateur à eau ou dans une serpillière.
- Répéter cette procédure si besoin en cas de salissures tenaces.
- Nettoyer avec de l'eau claire.
- **Note** : le nettoyant de base peut influencer les surfaces contenant du bitume.

Stockage

Stocker au sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés.

Important

Ce produit doit satisfaire aux exigences du règlement allemand sur les matières dangereuses « GefStoffV », du règlement relatif à la sécurité dans l'entreprise et des réglementations de transport des marchandises dangereuses. Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification et les instructions portées sur l'étiquette de l'emballage ! GISCODE : GG 60

Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.

KLB KÖTZTAL Lacke+Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
89335 Ichenhausen, ALLEMAGNE
Téléphone +49 (0) 8223-96 92-0
Téléfax +49 (0) 8223-96 92-100
www.klb-koetztal.com
info@klb-koetztal.com