

KLB-SYSTEM

partiColor®-Chips

Farbige Dekorchips in den Größen ca. 1 mm* und ca. 3 mm* zur Gestaltung von Bodenbelägen

Aussehen	Farbige Plättchen	
Einsatzmenge	15 - 80 g/m² für offene Einstreuung, je nach gewünschter Dichte	
	Ca. 200 - 250 g/m² für vollflächige Einstreuung	
Verpackung	Karton	20 kg
	Eimer	10 kg
	Eimer	1 kg
Farbtöne	Siehe Farbtabelle unten. Nur einzelne Farben lieferbar, keine Chips-Mischungen!	
Haltbarkeit	24 Monate (Originalverschlossen)	

Anwendung und Eigenschaften

Farbige zur Verwendung mit KLB-Bodenbeschichtungen abgestimmte Dekor-Chips aus Acrylat. Zur Gestaltung von dekorativen Bodenbelägen durch Einstreuen in die noch frische Bodenbeschichtung z.B. **KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal** oder **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410**.

Verarbeitung

Die **partiColor®-Chips** werden per Hand oder mit Einblasgerät in die entlüftete, aber noch flüssige Bodenbeschichtung eingestreut. Nach dem Erhärten wird der Überschuss bei vollflächigen Einstreuen abgesaugt und die Fläche dann mit geeigneten Versiegelungen wie z.B. **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E** oder **KLB-SYSTEM EPOXID EP 705 E** versiegelt.

Lagerung

Trocken lagern!

Signalweiß	Hellelfenbein	Sandgelb	Schwefelgelb	Verkehrsgelb
Pastellorange	Erdbeerrot	Signalrot	Beigebraun	Kobaltblau
Verkehrsblau	Pastellblau	Türkisblau	Minttürkis	Blassgrün
Lichtgrau	Signalgrau	Steingrau	Staubgrau	Signalschwarz
Gelbgrün				

* Die angegebene Größe ist nur ein Durchschnittswert, da es sich um gebrochene Plättchen mit unterschiedlicher Form handelt.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen haben. Es wird empfohlen, im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Mit Erscheinen dieses neuen Datenblattes verlieren die vorausgegangenen Informationen die Gültigkeit.

KLB-SYSTEM

partiColor®-Glitter

Farbige Glitterplättchen ca. 1 mm* zur Gestaltung von Bodenbelägen

Aussehen	Farbige Plättchen
Einsatzmenge	ca. 0,64 kg Glitter auf 10 kg PU 475 Spezial
Verpackung	Eimer
Farbtöne	Hellgold, Hellsilber, Schwarz
Haltbarkeit	24 Monate (Originalverschlossen)

Anwendung und Eigenschaften

Farbige Glitter-Plättchen abgestimmt zur dekorativen Gestaltung von KLB-Bodenbeschichtungen. Der dekorative Glanzeffekt wird durch Zumischen in eine transparente Versiegelung, wie z.B. **KLB-SYSTEM PU 475 Spezial**, erreicht, die dann auf eine glatte Beschichtung aufgetragen wird. Die Glitter sind in Gold- und Silberfarbe sowie einem Schwarz verfügbar.

Verarbeitung

Die detaillierte Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Produktinformation von **KLB-SYSTEM PU 475 Spezial**.

Den Untergrund wie gewohnt durch Kugelstrahlen vorbereiten und mit KLB-Grundierharzen grundieren und

ggf. kratzspachteln. Aufbringen einer Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EP 200 VF** oder **KLB-SYSTEM PU 410** im Farbton RAL 7035 für Silberglitter, im Farbton RAL 1014 für Goldglitter und im Farbton RAL 9005 für Schwarz.

Zugeben des Glitters in die A-Komponente von **KLB-SYSTEM PU 475 Spezial** und homogenes Vermischen mit einem langsam laufenden Rührgerät. Verbrauch bei einem 25-kg-Kombi-Gebinde ca. 1 kg Glitter, bei einem 10 kg Kombi-Gebinde ca. 0,64 kg Glitter. Anschließend Zugabe des Härters und nochmals sorgfältig Vermischen. Aufrakeln der Mischung mit einer Zahnpachtel Multitool S6, Verbrauch ca. 1,0 kg/m².

Lagerung

Trocken lagern!



* Die angegebene Größe ist nur ein Durchschnittswert, da es sich um gebrochene Plättchen mit unterschiedlicher Form handelt.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen haben. Es wird empfohlen, im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Mit Erscheinen dieses neuen Datenblattes verlieren die vorausgegangenen Informationen die Gültigkeit.