

KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27

Additiv zur Haftungsverbesserung auf nichtsaugenden Untergründen und Keramikbelägen

Verpackung

Artikelnummer	Verpackung	Inhalt (kg)	VE/Palette
MA0005-98	Flasche	0,10	240
MA0005-97	Flasche	0,25	240

Produkteigenschaften

Haltbarkeit	12 Monate (Originalverschlossen)
-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zur Grundierung von nicht oder wenig saugenden Untergründen wie z.B. Metallen oder Fliesen empfehlen wir zur Haftungsverbesserung das Additiv **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** in **KLB-SYSTEM ACRYL AC 20** zuzugeben. **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** wird in angepassten Verpackungsgrößen geliefert.

Produktmerkmale

- bei tiefen Temperaturen härtend
- sehr hohe Haftung

Mischen

Zur Grundierung von nicht oder wenig saugenden Untergründen wie z.B. Metallen oder Fliesen wird der Grundierung **KLB-SYSTEM ACRYL AC 20** das Additiv **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** in einer Menge von 1 Gewichts-% zugegeben. Fehldosierungen können zu Haftungsverlust und Härtungsstörungen führen. **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** wird für übliche Gebinde in angepassten Verpackungsgrößen geliefert. PMMA-Harze, die mit dem Additiv versetzt sind, sind nicht lagerstabil, deshalb immer vor der Verarbeitung zugeben.

KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27 wird dem Acrylharz vor dem Härter zugegeben und mit einem langsam laufenden Rührgerät untergemischt. Anschließend wird das Härterpulver zugegeben.

Lagerung

Trocken, wenn möglich frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C. Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

Besondere Hinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung sowie den Transportrichtlinien für Gefahrgut. Die erforderlichen Hinweise sind im DIN-Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten!



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsfächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."
