

KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27

Additif pour améliorer l'adhérence sur les substrats non absorbants et les revêtements céramiques

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)	Unités/palette
MA0005-98	Bouteille	0,10	240
MA0005-97	Bouteille	0,25	240

Propriétés du produit

Tenue en stock	12 mois (en emballage d'origine scellé)
----------------	---

Description du produit

Pour primer les substrats non ou peu absorbants tels que les métaux ou les carrelages, nous recommandons d'ajouter l'additif **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** à **KLB-SYSTEM ACRYL AC 20** afin d'améliorer l'adhérence. **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** est livré dans des emballages adaptés.

Caractéristiques du produit

- Durcit à basses températures
- Très haute adhérence

Mélange

Pour primer les substrats non ou peu absorbants tels que les métaux ou les carrelages, nous recommandons d'ajouter l'additif **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** au primaire **KLB-SYSTEM ACRYL AC 20** dans une quantité de 1 % en poids. Un dosage incorrect peut entraîner une perte d'adhérence et des problèmes de durcissement. **KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27** est livré dans des emballages adaptés. Les résines PMMA auxquelles l'additif a été ajouté ne sont pas stables au stockage, il faut donc toujours les ajouter avant la mise en oeuvre.

KLB-SYSTEM ACRYL ADD 27 est ajouté à la résine acrylique avant le durcisseur et mélangé avec un agitateur à rotation lente. La poudre de durcisseur est ensuite ajoutée.

Stockage

Stocker au sec et à l'abri du gel. Température idéale de stockage: 10 - 20 °C. Avant la mise en œuvre, acclimater à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.

Important

Ce produit doit satisfaire aux exigences du règlement allemand sur les matières dangereuses « GefStoffV », du règlement relatif à la sécurité dans l'entreprise et des réglementations de transport des marchandises dangereuses. Toutes les informations nécessaires sont portées sur la Fiche de Données de Sécurité DIN. Respecter les mentions d'identification et les instructions portées sur l'étiquette de l'emballage !

Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.
