

KLB-SYSTEM

KLB-Mischsand 1

Quarzsandmischung für Mörtelbeläge für Ausgleichsschichten und Reparaturmörtel.

Verpackung



Artikelnummer	Verpackung	Inhalt	Nto.-Gew. (Kg)	Br.-Gew (Kg)
ZA1050-01	Sack	25,00 kg	25,000	25,400

Produktbeschreibung

Quarzsandmischung für Kunstharz-Estriche, Industriebötelbeläge und Ausgleichsschichten sowie Kunstharz-Unterlagen in Schichtdicken ab 5 mm bis 30 mm. Die Bindung erfolgt je nach Anforderung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 150, EP 158, EP 30** oder für leicht flexibilisierte Ausgleichsmörtel mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 427**.

Produktmerkmale

-

Verarbeitung

Die Hinweise bei den empfohlenen Reaktionsharzen sind zu beachten. Die Herstellung der Reaktionsharz-Mörtel erfolgt üblicherweise mit einem Zwangsmischer.

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig. Vor der Verarbeitung auf die empfohlenen Verarbeitungstemperaturen kommen lassen.

Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetzta.com. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."