

KLB-SYSTEM

PU 5000 RX Abstreuukomponente

Composant de saupoudrage réactive pour le PU 5000 RX

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)	Unités/palette
PU6402-26	Hobbock	25,00 kg	12
PU6402-25	Hobbock	25,00 kg	12
PU6402-27	Hobbock	25,00 kg	12

Description du produit

Composant de saupoudrage en trois niveaux de glissement R10, R11 et R21 selon DIN 51130 et BGR 18, comme élément de système pour **PU 5000 RX**.

Variantes disponibles :

PU 5000 RX Abstreuukomponente R 10
PU 5000 RX Abstreuukomponente R 11
PU 5000 RX Abstreuukomponente R 12

Mise en œuvre

Le saupoudrage se fait dans les quantités de consommation d'environ 1 à 2 kg/m² selon les indications d'informations de produit respectives du **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 5000 RX**. Si nécessaire, demander conseil.

Stockage

Stocker au sec et à l'abri du gel. Température idéale de stockage: 15 - 20 °C. Avant la mise en œuvre, acclimater à la température adaptée. Refermer hermétiquement les emballages entamés et les utiliser rapidement.



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.