

KLB-SYSTEM

Armierungsgewebe VA 1040

Toile d'armature à mailles ouvertes pour l'armature de systèmes en résine réactive afin de réaliser de revêtements de murs et de plafonds décoratifs, lisses et pontant les fissures.

Unités de conditionnement

Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)
ZG9000-00	Rôle	1,00 RI



Propriétés du produit

Grammage	0,075 kg/m ²
Largeur du rouleau	100 cm
Rouleau	100 m ²
Poids	env. 8,0 kg
Produktgröße/Produktlänge	Rouleau 100 mètre linéaire
Allongement maximal à la traction	env. 4 %

Description du produit

KLB-SYSTEM Armierungsgewebe VA 1040 est un treillis en fibre de verre à mailles ouvertes et résistant au glissement, utilisé pour l'armature et le renforcement dans les systèmes de revêtement à base de résine réactive. Grâce à son apprêt souple et résistant aux alcalis et à ses larges mailles, ce treillis s'intègre parfaitement dans les résines réactives et les systèmes de revêtement. Avec un poids d'env. 75 g/m², ce tissu fin est extrêmement léger et peut être incorporé dès l'application de l'apprêt, de la couche d'apprêt ou en tant que couche de stratification. La structure maillée ouverte permet d'éviter la formation de poches d'air et assure une liaison fiable entre les couches de fond et de finition.

KLB-SYSTEM Armierungsgewebe VA 1040 est utilisé pour armer les revêtements et pour améliorer la capacité de pontage des fissures dans les revêtements élastiques. **KLB-SYSTEM Armierungsgewebe VA 1040** est utilisé comme insert de pontage des fissures dans les résines réactives à base de résine époxy, de PPMA et de POLYURETHAN pour les revêtements muraux et de sol.

Ce produit résiste à l'eau, aux solutions aqueuses, aux sels, aux acides dilués, aux alcalis ainsi qu'à l'essence, au diesel et aux huiles minérales ; il constitue donc la solution idéale pour les revêtements chimiquement résistants.

Domaine d'application

- Pour renforcer les primaires et revêtements de sol.
- Pour ponter les fissures dans les revêtements élastiques.
- Pour le renforcement des revêtements de murs et de plafonds sur des substrats susceptibles de se fissurer, comme par exemple les éléments préfabriqués en béton et autres.

Caractéristiques du produit

- bonnes propriétés de traitement
- pontant les fissures
- renforçant
- résistant à la traction
- non glissant
- bonne résistance à l'eau et aux produits chimiques
- très économique

Mise en œuvre

Avant la mise en œuvre, découpez les couches de non-tissé en fonction des surfaces. Appliquez ensuite la couche de résine, soit comme couche d'apprêt, soit comme revêtement. Le treillis d'armature est ensuite posé dans la couche de résine encore fraîche et, selon l'application, lissé à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau à picots ou de laminage, jusqu'à ce que toute la surface soit imprégnée. Les bandes peuvent être posées en chevauchement ; un chevauchement d'env. 10 cm est recommandé, mais des chevauchements plus importants peuvent être réalisés sans problème en fonction des exigences.

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés en position verticale et au sec. Les déformations des rouleaux dues à la charge sont à éviter. Ne pas charger les palettes et ne pas les entreposer les uns sur les autres. Protéger de l'humidité et de la saleté.



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.