

## KLB-SYSTEM partiColor®-Glitter

Farbige Glitterplättchen, ca. 1 mm\*, zur Gestaltung von Bodenbelägen

\*Die angegebene Größe ist nur ein Durchschnittswert, da es sich um gebrochene Plättchen mit unterschiedlicher Form handelt.

### Verpackung



| Artikelnummer | Farbton    | Verpackung | Inhalt  |
|---------------|------------|------------|---------|
| ZG1012-92     | Hellgold   | Eimer      | 1,00 kg |
| ZG1011-92     | Hellsilber | Eimer      | 1,00 kg |
| ZG1012-94     | Kupfer     | Eimer      | 1,00 kg |

### Produkteigenschaften

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Farbton      | Hellgold, Hellsilber, Kupfer                          |
| Haltbarkeit  | 24 Monate (Originalverschlossen)                      |
| Aussehen     | Farbige Plättchen                                     |
| Einsatzmenge | ca. 0,64 kg Glitter auf 10 kg PU 484 oder PU 485 Flex |

### Produktbeschreibung

Farbige Glitter-Plättchen, abgestimmt zur dekorativen Gestaltung von KLB-Bodenbeschichtungen. Der dekorative Glanzeffekt wird durch Zumischen in eine transparente Versiegelung wie z.B. **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 484** oder **KLB-SYSTEM POLYUREA PU 485 Flex** erreicht, die dann auf eine glatte Beschichtung aufgetragen wird. Die Glitter sind in den Farbtönen Hellgold, Hellsilber und Kupfer verfügbar.

### Verarbeitung

Die detaillierte Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Produktinformation von **KLB-SYSTEM PU 484** oder **KLB-SYSTEM PU 485 Flex**.

Den Untergrund wie gewohnt durch Kugelstrahlen vorbereiten und mit KLB-Grundierharzen grundieren und ggf. kratzspachteln. Aufbringen einer Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EP 200 VF** oder **KLB-SYSTEM PU 410** im Farbton RAL 7035 für Silberglitter, im Farbton RAL 1003 für Goldglitter und im Farbton RAL 8004 für Kupfer. Zugabe des Glitters in die A-Komponente von **KLB-SYSTEM PU 484** oder **KLB-SYSTEM PU 485 Flex** und homogenes Vermischen mit einem langsam laufenden Rührgerät. Verbrauch bei einem 10 kg Kombi-Gebinde ca. 0,64 kg Glitter. Anschließend Zugabe des Härters und nochmals sorgfältig Vermischen. Aufrakeln der Mischung mit einer Zahnspachtel **KLB-Zahnleiste S3**, Verbrauch ca. 1,8 bis 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

**Lagerung**

Trocken lagern!



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter [www.klb-koetzta.com](http://www.klb-koetzta.com). Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."

# KLB partiColor®-Glitter

Farbübersicht für Glitter-Effektbeläge



Hellgold\*



Hellsilber\*



Kupfer\*

\* Die effektvolle Dekor-Optik der Beschichtung ist maßgeblich von der Farbe der Basisschicht aus PU 410 abhängig.

Beachten Sie dazu bitte die detaillierten Produktinformationen und Verarbeitungshinweise. Fordern Sie ggfs. auch unsere Farbkarte an.

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung  | Dekorative Effektbeläge mit Lichtstreueneffekt durch 1mm große Glitter-Partikel.<br><b>Verlegeempfehlung beachten!</b> |
| Verpackung | Eimer 1,0 kg                                                                                                           |

# Rechtliche Hinweise

## Legal Advice | Renseignements légaux

**DE** - Die aufgeführten Muster zeigen den typischen Farbausfall. Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Um Farbabweichungen in einer Fläche zu vermeiden, sind diese immer in einer Charge auszuführen. Die vorliegenden Abbildungen können durch die Druckverfahren verfälscht sein. Im Zweifelsfall Originalmuster anfordern. Alle angegebenen und hergestellten Farbtöne sind ca. Farbtöne, die nicht immer den exakten RAL-Standardtönen entsprechen. Lieferungen können von Charge zu Charge geringfügig abweichen, was keinen Mangel darstellt. Machbarkeit und Lieferzeiten bei Sonderfarben sind abhängig von Produkt und Farbton.

Auch können Farbtöne verschiedener Produkttypen voneinander abweichen. Dies ist bei der Ausführung der Arbeiten, bei denen auf eine einheitliche farbliche Gestaltung Wert gelegt wird, besonders zu berücksichtigen, indem abgrenzbare Arbeitsabschnitte mit demselben Produktionsansatz (siehe Chargen-Nummer auf dem Etikett) und mit den gleichen Produkttypen ausgeführt werden. Wird bei Nachlieferungen für das gleiche Objekt auf hohe Farbgleichheit Wert gelegt, muss bei einer Folgebestellung, neben der Farbbezeichnung auch die Chargennummer des vorausgegangenen Auftrages angegeben werden.

Nach dem Stand der Technik können Kunststoffe Veränderungen durch Witterungseinflüsse und UV-Strahlen erfahren. Hierzu zählen Vergilben, Glanzverlust, Weißanlaufen oder Kreiden. Diese Veränderungen können je nach Produkt und Farbton unterschiedlich stark sichtbar werden. Die Funktionsfähigkeit der Bodenbeschichtung wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Für Flächen die sich nur gering verändern sollen und für Anwendungen im Außenbereich empfehlen wir UV-beständige Versiegelungen, oder vollständig mineralische Abstreunungen einzusetzen.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen haben. Es wird empfohlen, im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

**GB** - The samples shown in this colour chart represent typical colour appearance. Colour deviations are possible depending on the batch. Please use one batch for bigger areas if possible. These illustrations may be distorted by the printing process. In case of doubt, please request original samples. All stated and produced colour tones are approximate quotations and may not always correspond to specific RAL standard colours. Different batches may show minor deviations, which doesn't constitute any deficit. Producibility and delivery time depends on the product and colour.

Colours in different kinds of product may vary as well. This is especially important for an even coloured design. Work on separated overlapping sections should be carried out with the same kind of product in the same batch (labelled container). For subsequent deliveries or the same object please state the colour and batch number from the previous order.

Changes in synthetic material may occur due to weathering and especially UV-rays. Yellowing, blooming, loss of gloss or dusting may occur depending on the used product and colour. Intensity of deviations depends on product and colour tone. Functionality of the coated floor is not being affected.

For areas where minor deviation is important and for usage for exterior areas we recommend color-resistant sealing or complete mineral scattering. Our general information is based upon our experience and technical preparation. We guarantee the correct and proper quality of our products. We do not assume responsibility for the work not carried out by us, since we have no influence on the processing or processing conditions. We recommend trials to be conducted. Besides our „General terms and conditions“ apply.

**FR** - Les échantillons listés présentent la palette de couleurs typique. Des écarts sont possibles en raison des conditions des lots. Afin d'éviter les écarts de couleur sur une surface, il est recommandé de toujours utiliser le matériel d'un seul lot. Les présentes illustrations peuvent être falsifiées pendant le procédé d'impression. En cas de doute, veuillez demander des échantillons originaux. Toutes teintes indiquées précédemment sont approximatives, soit elles ne correspondent pas toujours exactement aux coloris RAL. Les produits livrés peuvent varier légèrement de lot à lot, ce qui ne représentera pas une cause de réclamation. La faisabilité et les délais de livraison des produits en coloris spéciaux dépendent du produit et du coloris même.

Aussi les teintes de types de produit différents peuvent diverger l'une de l'autre. Ceci est particulièrement important à considérer en cas de travaux dans lesquels obtenir une teinte unitaire est significatif, étant que des zones de travail délimitables sont travaillées avec le même lot (voir numéro de lot sur l'étiquette) et avec le même type de produit. A l'occasion de livraisons supplémentaires, dans le cas où sur la même surface il était très important de respecter l'utilisation de la même couleur, il sera nécessaire de préciser en phase de commande, au-delà du nom de la couleur, aussi le numéro de lot de la commande précédente.

Selon l'état de la technique les matières plastiques peuvent subir des altérations du fait de l'influence des conditions météorologiques et des rayons UV. Parmi ces altérations il y a: jaunissement, perte de brillance, formation de taches blanches ou farinage. Ces altérations peuvent être plus ou moins fortement visibles en fonction du produit et de la teinte. La fiabilité du revêtement de sol n'en sera toutefois perturbée.

Pour des surfaces pas susceptibles de s'altérer et pour les zones extérieures nous recommandons d'appliquer des finitions stables aux rayons UV ou de saupoudrer à refus avec des sables minéraux.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et essais réalisés à ce jour. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais toutefois, nous ne pouvons garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'applications. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Par ailleurs, nos «Conditions Générales de Vente» s'appliquent systématiquement.

