

KLB-SYSTEM partiColor®-Glitter

Coloured glitter flakes, approx. 1 mm*, for designing floor coverings. * The indicated size is only an average value, as these are broken plates with different shapes.

Packaging units



Article no.	Colour	Packaging	Content (kg)
ZG1012-92	Hellgold	Bucket	1.00 kg
ZG1011-92	Hellsilber	Bucket	1.00 kg
ZG1012-94	Kupfer	Bucket	1.00 kg

Product characteristics

Colours	Light Gold, Light Silver, Copper
Shelf life	24 months (originally sealed)
Appearance	Coloured flakes
Application quantity	approx. 0.64 kg glitter for 10 kg PU 484 or PU 485 Flex

Product description

Coloured glitter flakes, matched for the decorative design of KLB floor coatings. The decorative gloss effect is achieved by mixing the glitter into a transparent sealer such as **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 484** or **KLB-SYSTEM POLYUREA PU 485 Flex**, which is then applied to a smooth coating. The glitters are available in the shades Light Gold, Light Silver and Copper.

Processing

For detailed application instructions, please refer to the **KLB-SYSTEM PU 484** or **KLB-SYSTEM PU 485 Flex** product information.

Prepare the substrate as usual by shot-blasting and prime with KLB priming resins and, if necessary, apply a scratch coat. Apply a coating of **KLB-SYSTEM EP 200 VF** or **KLB-SYSTEM PU 410** in shade RAL 7035 for Silver glitter, in shade RAL 1003 for Gold glitter and in shade RAL 8004 for Copper. Add the glitter to the A-component of **KLB-SYSTEM PU 484** or **KLB-SYSTEM PU 485 Flex** and mix homogeneously with a slow-running stirrer. Consumption for a 10 kg bucket combo approx. 0.64 kg of glitter. Then add the hardener and mix again thoroughly. Apply the mixture with a toothed trowel **KLB-Zahnleiste S3**, consumption approx. 1.8 to 2.0 kg/m².

Storage

Store dry!



Please consider the latest version of this product information on our website.

All stated information is based on our experience and technical preparation. We guarantee the correct and proper quality of our products. We do not assume any responsibility for the work not carried out by us, since we have no influence on the processing or processing conditions. We recommend on-site trials to be conducted in individual cases. With the publication of this new KLB product information, all prior information loses validity. The latest version is available electronically on our website www.klb-koetzal.com. In addition, our "General Terms and Conditions" apply.

KLB partiColor®-Glitter

Colour chart for ‚Glitter‘ effect flooring



Light gold*



Light silver*



Copper*

* The strikingly decorative appearance of the coating largely depends on the colour of the PU 410 base coat.

Please note the detailed product information and installation commendation. If necessary, also request our colour chart.

Utilisation	Decorative light sparkling effect flooring by mixing in glitter particles of approx. 1 mm in size. Please consider our processing instructions!
Packaging	Bucket 1,0 kg

Rechtliche Hinweise

Legal Advice | Renseignements légaux

DE - Die aufgeführten Muster zeigen den typischen Farbausfall. Abweichungen sind chargenbedingt möglich. Um Farbabweichungen in einer Fläche zu vermeiden, sind diese immer in einer Charge auszuführen. Die vorliegenden Abbildungen können durch die Druckverfahren verfälscht sein. Im Zweifelsfall Originalmuster anfordern. Alle angegebenen und hergestellten Farbtöne sind ca. Farbtöne, die nicht immer den exakten RAL-Standardtönen entsprechen. Lieferungen können von Charge zu Charge geringfügig abweichen, was keinen Mangel darstellt. Machbarkeit und Lieferzeiten bei Sonderfarben sind abhängig von Produkt und Farbton.

Auch können Farbtöne verschiedener Produkttypen voneinander abweichen. Dies ist bei der Ausführung der Arbeiten, bei denen auf eine einheitliche farbliche Gestaltung Wert gelegt wird, besonders zu berücksichtigen, indem abgrenzbare Arbeitsabschnitte mit demselben Produktionsansatz (siehe Chargen-Nummer auf dem Etikett) und mit den gleichen Produkttypen ausgeführt werden. Wird bei Nachlieferungen für das gleiche Objekt auf hohe Farbgleichheit Wert gelegt, muss bei einer Folgebestellung, neben der Farbbezeichnung auch die Chargennummer des vorausgegangenen Auftrages angegeben werden.

Nach dem Stand der Technik können Kunststoffe Veränderungen durch Witterungseinflüsse und UV-Strahlen erfahren. Hierzu zählen Vergilben, Glanzverlust, Weißanlaufen oder Kreiden. Diese Veränderungen können je nach Produkt und Farbton unterschiedlich stark sichtbar werden. Die Funktionsfähigkeit der Bodenbeschichtung wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Für Flächen die sich nur gering verändern sollen und für Anwendungen im Außenbereich empfehlen wir UV-beständige Versiegelungen, oder vollständig mineralische Abstreunungen einzusetzen.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen haben. Es wird empfohlen, im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

GB - The samples shown in this colour chart represent typical colour appearance. Colour deviations are possible depending on the batch. Please use one batch for bigger areas if possible. These illustrations may be distorted by the printing process. In case of doubt, please request original samples. All stated and produced colour tones are approximate quotations and may not always correspond to specific RAL standard colours. Different batches may show minor deviations, which doesn't constitute any deficit. Producibility and delivery time depends on the product and colour.

Colours in different kinds of product may vary as well. This is especially important for an even coloured design. Work on separated overlapping sections should be carried out with the same kind of product in the same batch (labelled container). For subsequent deliveries or the same object please state the colour and batch number from the previous order.

Changes in synthetic material may occur due to weathering and especially UV-rays. Yellowing, blooming, loss of gloss or dusting may occur depending on the used product and colour. Intensity of deviations depends on product and colour tone. Functionality of the coated floor is not being affected.

For areas where minor deviation is important and for usage for exterior areas we recommend color-resistant sealing or complete mineral scattering. Our general information is based upon our experience and technical preparation. We guarantee the correct and proper quality of our products. We do not assume responsibility for the work not carried out by us, since we have no influence on the processing or processing conditions. We recommend trials to be conducted. Besides our „General terms and conditions“ apply.

FR - Les échantillons listés présentent la palette de couleurs typique. Des écarts sont possibles en raison des conditions des lots. Afin d'éviter les écarts de couleur sur une surface, il est recommandé de toujours utiliser le matériel d'un seul lot. Les présentes illustrations peuvent être falsifiées pendant le procédé d'impression. En cas de doute, veuillez demander des échantillons originaux. Toutes teintes indiquées précédemment sont approximatives, soit elles ne correspondent pas toujours exactement aux coloris RAL. Les produits livrés peuvent varier légèrement de lot à lot, ce qui ne représentera pas une cause de réclamation. La faisabilité et les délais de livraison des produits en coloris spéciaux dépendent du produit et du coloris même.

Aussi les teintes de types de produit différents peuvent diverger l'une de l'autre. Ceci est particulièrement important à considérer en cas de travaux dans lesquels obtenir une teinte unitaire est significatif, étant que des zones de travail délimitables sont travaillées avec le même lot (voir numéro de lot sur l'étiquette) et avec le même type de produit. A l'occasion de livraisons supplémentaires, dans le cas où sur la même surface il était très important de respecter l'utilisation de la même couleur, il sera nécessaire de préciser en phase de commande, au-delà du nom de la couleur, aussi le numéro de lot de la commande précédente.

Selon l'état de la technique les matières plastiques peuvent subir des altérations du fait de l'influence des conditions météorologiques et des rayons UV. Parmi ces altérations il y a: jaunissement, perte de brillance, formation de taches blanches ou farinage. Ces altérations peuvent être plus ou moins fortement visibles en fonction du produit et de la teinte. La fiabilité du revêtement de sol n'en sera toutefois perturbée.

Pour des surfaces pas susceptibles de s'altérer et pour les zones extérieures nous recommandons d'appliquer des finitions stables aux rayons UV ou de saupoudrer à refus avec des sables minéraux.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et essais réalisés à ce jour. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais toutefois, nous ne pouvons garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'applications. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Par ailleurs, nos «Conditions Générales de Vente» s'appliquent systématiquement.

