

# PARKHAUS-Oberflächenschutzsystem KLB-SYSTEM EPOXID EP 5570



U skladu s Prilogom III. Uredbi (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevinskim proizvodima)

**1. Jedinstveni  
identifikacijski kod  
vrste proizvoda:**

EN 1504-2:2004 - EP5570-V1-102026  
EN 13813:2003-01 - EP5570-V1-102026

**2. Tip, serija ili serijski  
broj ili druga oznaka za  
identifikaciju  
građevnog proizvoda u  
skladu s člankom 11.  
stavkom 4.:**

Broj serije: vidi ambalažu proizvoda

**3. Namjena/e  
građevnog proizvoda  
kako je odredio  
proizvođač u skladu s  
primjenjivom  
usklađenom tehničkom  
specifikacijom:**

EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površina – premaz

Zaštita od prodiranja tvari (1.3)  
Fizička otpornost (5.1)  
Kemijska otpornost (6.1)

EN 13813: Mort za estrih od sintetičke smole za unutarnju primjenu

**4. Naziv, registrirano  
trgovačko ime ili  
registrirani zaštitni  
znak i kontaktna adresa  
proizvođača u skladu s  
člankom 11. stavkom  
5.:**

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH  
Günztalstraße 25  
D-89335 Ichenhausen

**5. Sustav ili sustavi za  
procjenu i provjeru  
postojanosti svojstava  
građevinskog  
proizvoda u skladu s  
Prilogom V:**

EN 1504-2:  
Sustav 2+ (za upotrebu u zgradama i inženjerskim radovima)  
Sustav 3 (za upotrebu u zgradama i inženjerskim radovima)  
  
EN 13813:  
Sustav 4 (za unutarnju upotrebu)  
Sustav 4 (za unutarnju upotrebu u zgradama i inženjerskim radovima)

**6. Prijavljena tijela (N):**

EN 1504-2, Sustav 2+:

Prijavljeno tijelo "KIWA Polymerinstitut GmbH" s identifikacijskim brojem 1119 provelo je početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje, kao i stalni nadzor, procjenu i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje prema Sustavu 2+, te je izdalo sljedeće:  
Potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje br. 1119-CPD-0942

EN 1504-2, Sustav 3:



Prijavljeno tijelo "MPA Dresden GmbH", s identifikacijskim brojem 0767, provelo je tipsko ispitivanje reakcije na vatru prema Sustavu 3 i izdalo sljedeće:  
Izvešće o ispitivanju: 20181282/05, 20181282/06, 20181282/08  
Izvešće o klasifikaciji: 20181282/04, 20181282/07

EN 13813, Sustav 4: -

7. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

8. Deklarirana svojstva:

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Ključne značajke                 | Vidi CE oznaku u prilogu           |
| Svojstva                         | Vidi CE oznaku u prilogu           |
| Usklađena tehnička specifikacija | EN 1504-2:2004<br>EN 13813:2003-01 |

9. Svojstva proizvoda prema točkama 1 i 2 odgovaraju deklariranim svojstvima prema točki 9. Proizvođač prema točki 4 isključivo je odgovoran za sastavljanje ove izjave o svojstvima.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Artur Kehrle, Generalni direktor / CEO  
Ime i funkcija

Ichenhausen, 06.10.2026  
Mjesto i datum izdavanja

Potpis

CE oznaka

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                     |
| KLB Kötzthal Lacke + Beschichtungen GmbH<br>Günztalstraße 25<br>D-89335 Ichenhausen |                     |
| 18                                                                                  |                     |
| EP5570-V1-102026                                                                    |                     |
| DIN EN 13813:2002                                                                   |                     |
| Mort na bazi sintetičke smole<br>DIN EN 13813: SR-B2,0-AR0,5-IR11                   |                     |
| Reakcija na požar                                                                   | C <sub>fl</sub> -s1 |
| Ispuštanje korozivnih tvari                                                         | SR                  |
| Otpornost na habanje BCA                                                            | AR 0,5              |
| Čvrstoća prionjivosti                                                               | B 2,0               |
| Otpornost na udarce                                                                 | IR 11               |

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                 |
| 1119                                                                                |                                 |
| KLB Kötzthal Lacke + Beschichtungen GmbH<br>Günztalstraße 25<br>D-89335 Ichenhausen |                                 |
| 18                                                                                  |                                 |
| EP5570-V1-102026                                                                    |                                 |
| DIN EN 1504-2:2004                                                                  |                                 |
| Premaz za površinsku zaštitu<br>DIN EN 1504-2: ZA.1d,ZA.1f,ZA.1g                    |                                 |
| Otpornost na habanje                                                                | complied with                   |
| Propusnost za CO <sub>2</sub>                                                       | S <sub>D</sub> > 50m            |
| Propusnost za vodenu paru                                                           | Class III                       |
| Kapilarno upijanje vode i propusnost vode                                           | w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> *h0,5 |
| Otpornost na temperaturne cikluse                                                   | zadovoljava                     |
| Otpornost na jake kemijske utjecaje                                                 | complied with                   |
| Otpornost na udarce                                                                 | Class I                         |
| Čvrstoća prionjivosti ispitivanjem čupanjem                                         | ≥ 1,5 (1,0) N/mm <sup>2</sup>   |
| Reakcija na požar                                                                   | C <sub>fl</sub> -s1             |
| Otpornost na klizanje                                                               | Class III                       |



Molimo Vas da pogledate najnoviju verziju informacija o ovom proizvodu na našoj web stranici. Strojno prevođenje. U slučaju neslaganja između prijevoda i izvorne verzije, izvorna verzija će imati prednost.

Sve navedene informacije temelje se na našem iskustvu i tehničkim saznanjima. Jamčimo ispravnu i odgovarajuću kvalitetu naših proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za radove koje nismo izveli jer nemamo utjecaja na način ni uvjete ugradnje. Preporučujemo provedbu ispitivanja na gradilištu za svaki pojedinačni slučaj. Objavom ove nove KLB izjave o svojstvima prestaju važiti svi prethodni podaci. Najnovija verzija dostupna je u elektroničkom obliku na našoj mrežnoj stranici [www.klb-koetzthal.com](http://www.klb-koetzthal.com). Osim toga primjenjuju se naši 'Opći uvjeti poslovanja'.