

KLB-SYSTEM Industriebodenpflege

PS 88 Pflegeversiegelung

Hochwertige, seidengänzende Pflegeversiegelung für Gewerbefußböden

Verpackung



Artikelnummer	Verpackung	Inhalt	VE/Palette
DP7603-92	Flasche	1,00 l	240
DP7603-50	Kanister	10,00 l	80
DP7603-70	Kanister	5,00 l	108

Produkteigenschaften

Verbrauch	Ca. 1,5 - 2 L / 100 m ²
Haltbarkeit	12 Monate (Originalverschlossen) - Vor Frost schützen!
Farbton	Wässrige, weiße Emulsion transparent auftrocknend
Inhaltsstoffe	Kombination von Polymeren und Wachsen, lösemittelfrei

Produktbeschreibung

KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung ist eine hochwertige, seidengänzende Pflegeversiegelung für gewerblich genutzte Reaktionsharzbeläge, soweit diese dekorativen Anforderungen unterliegen. Darüber hinaus sind derartige Pflegeversiegelungen auch für elastische Fußbodenbeläge wie zum Beispiel PVC, Linoleum u.a. geeignet.

Vorzugsweise empfehlen wir die Flächen erst dann einzupflegen wenn dies aus optischen Gründen notwendig und erforderlich wird. Der Einsatz der Pflegeversiegelung muss wiederholt erfolgen, wenn die Flächen stumpf bzw. unansehnlich werden. Je nach Frequentierung und Schmutzeintrag 1 bis 3-mal jährlich. Eine Erneuerung erfordert zwingend eine vorhergehende Grundreinigung.

KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung eignet sich als Ersteinpflege bei dem wasserdampfdurchlässigen Epoxidharz Belag **KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS**. Hier kann die Einpflege 24 - 48 Stunden nach Aufbringung der Beschichtung ohne weitere Vorbereitungsmaßnahmen erfolgen. In allen anderen Fällen ist eine Grundreinigung z.B. mit **KLB FLOOR CLEANER PS 350** vorzunehmen.

KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung enthält hochwertige Polymere, Wachse und ist lösemittelfrei. Die wässrige Emulsion trocknet nach dem Auftragen gleichmäßig zu einem transparenten, seidengänzenden und trittfesten Polymerfilm auf. Die Emulsion ist anwendungsfreundlich und lässt sich leicht und einfach auftragen. Im begangenen Bereichen weist der Film gute Gebrauchseigenschaften auf. Der Boden wird geschützt, Schmutzanhaftung wird verringert, Absatzstriche und Abrieb werden weitgehend reduziert. Die Versiegelung verbessert zudem die Reinigungsfähigkeit und erleichtert somit die regelmäßige Unterhaltsreinigung in den Objekten.

KLB-SYSTEM PS 88 ist eine Pflegeversiegelung die für Reaktionsharzbeläge im Innenbereich geeignet ist. Soweit es sich um gewerbliche Flächen ohne den Einsatz von Flurförderfahrzeugen handelt und eine übermäßig starke Frequentierung ausgeschlossen werden kann, ist der Einsatz von **PS 88 Pflegeversiegelung** zu empfehlen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Einpflege des Fußbodens eine Wartungs- bzw. Reinigungsmaßnahme ist. Ein Belag behält nur dann seine ansprechende Optik, wenn die Reinigung und Pflege der Beanspruchung angepasst sind. Unangepasste Reinigungsmaßnahmen führen zudem zur Verschlechterung der Optik und Werterhaltung des Bodenbelages. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfiehlt es sich Möbelrollen nach **DIN EN 425 Stuhlrollen Typ W (gemäß DIN EN 12529)** einzusetzen, sowie Büroarbeitsplätze mit Stuhlrollenunterlagen auszustatten. Rollen und Gleiter sollen regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden, um Kratzer und Streifen weitgehend zu vermeiden.

Einsatzbereich

- Auf dekorativen Reaktionsharzbelägen und anderen Bodenbelägen in gewerblichen oder privaten Fußgängerbereichen ohne Einsatz von Flurfördergeräten als Pflege- und Schutzschicht z.B. Showräume, Ausstellungsflächen, Verkaufsräumen, Büros
- Zur Wiederaufbereitung von älteren, beanspruchten Flächen nach erfolgter Nassgrundreinigung
- Als Ersteinpflege bei dem wasserdampfdurchlässigen Epoxidharz Belag **KLB-SYSTEM EPOXID EP 785 HS**. Die Einpflege kann 24 - 48 Stunden nach Aufbringung der Beschichtung ohne weitere Vorbereitungsmaßnahmen erfolgen.

Produktmerkmale

- ansprechende Oberfläche
- einfache Anwendung
- für Innen
- seidenglänzend

Technische Daten

Festkörpergehalt	ca. 20 %	%	KLB-Methode
Dichte	1,03	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

Verarbeitung

Die **KLB-SYSTEM PS 88 Pflegeversiegelung** wird unverdünnt auf dem trockenen, grundgereinigten Boden aufgebracht. Der Auftrag erfolgt von Hand. Wir empfehlen hierfür die Verwendung eines Wischwiesels oder fusselfreie Mikrofaserwischbezüge. Die Pflegeversiegelung wird gleichmäßig auf den Boden aufgetragen. Während des Vorgangs ist Zugluft zu vermeiden und die Verbrauchsmengen sind zu kontrollieren. Pro 100 m² beträgt die durchschnittliche Verbrauchsmenge ca. 1,5 - 2 L. Der Vorgang soll 2 bis 3 mal durchgeführt werden. Dazu ist je nach Raumluftverhältnissen eine Zwischentrocknung von 30 bis 60 Minuten erforderlich.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 bis 20 °C. Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

Besondere Hinweise

Die erforderlichen Hinweise sind im DIN-Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten!

GISCODE: GE10



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetzal.com. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."
