

OBJECT INSIGHT

EINBLICK IN GANZ BESONDERE OBJEKTE

INDUSTRIE KFZ, GARAGEN, PARKHÄUSER LANDWIRTSCHAFT LEBENSMITTEL HEALTHCARE BÜROS, ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN AUSSENFLÄCHEN SONDERLÖSUNGEN



Pflasterfugen auf Gut Aiderbichl

 **KÖTZTALER**

Das Objekt

Pflasterfugen auf
Gut Aiderbichl
D-94469 Deggendorf

Bereich: Außenfläche
Flächengröße: 648 m², 60 m²
Fertigstellung: Okt. 2022

Bodenbelag:
Granitstein-Pflaster mit
optisch hochwertigem
und drainagefähigem
Pflasterfugenmörtel

Flächentyp:
Verkehrsflächen auf
Terrasse und Hof

Anforderungen:
Dekorativer Anspruch und
Verhinderung von Unkraut-
bewuchs, mechanische
Beanspruchbarkeit durch
Tiere, Menschen und
Maschinen

Farbton:
Gneis (Weißgrau)



Insight: Optische Aufwertung

Durch das gleichmäßig eingebrachte Fugenmaterial ergibt sich ein schönes äußeres Erscheinungsbild. Die gerade verlaufenden Pflastersteine werden durch den Fugenmörtel zuverlässig in ihrer Form gehalten. Da das Fugenmaterial wasserdurchlässig ist, kann Regenwasser abfließen. Die Verfugung verhindert zudem den Bewuchs und Durchwuchs mit Unkraut.



Dekorativer Effekt mit gleichzeitig mechanisch belastbarer Oberfläche.



Drainagefähiger Fugenmörtel verhindert einen Unkrautbewuchs.

KÖTZTALER ColorType EP 104 Pflasterfuge

AUSSENFLÄCHEN / DEKORATIVE PFLASTERFUGEN

Unser 2-komponentiger und epoxidharzbasierter **KÖTZTALER-Fugenmörtel** wird eingesetzt zur Verfugung von neuen Pflasterflächen oder bei Pflasterstein-Renovierungen. Das Material eignet sich für Kopfstein-, Naturstein- oder Betonwerkstein-Pflasterfugen.

Auf Gut Aiderbichl wurde die ca. 648 m² große außenliegende Terrasse neu mit Granitsteinen ausgestattet und mit **KÖTZTALER ColorType EP 104 Pflasterfuge** verfugt. Die Steine haben eine Länge zwischen 16 und 24 cm bei einer Breite von 16 cm und sind 8 bis 10 cm hoch. Die Tiefe der Fuge beträgt 3 cm. Ein zweiter, kleinerer Bereich mit ca. 60 m² und Granit-Kleinpflaster in der Größe 8/11 cm wurde saniert. Die Granitstein-Oberflächen wurden bei beiden Teilflächen gesägt, gestrahlt und die Kanten gespalten.

Der verbaute Pflasterfugenmörtel **EP 104 Gneis** hat nach dem Anmischen eine sähmige und schlämmfähige Konsistenz. Das erleichtert das gleichmäßige Einbringen des Materials in die Fugen mit dem Gummischieber. Die Fuge ist nach vollständiger Härtung verschleißfest und witterungs-, frost- sowie tausalzbeständig und dadurch sehr langlebig. Die Reinigung der Fläche kann mit dem Hochdruckreiniger oder mit einer Kehrsaugmaschine erfolgen.

Die Verfugung erfüllt vor allem optische Ansprüche und hält die Pflastersteine in ihrer Form. Zusätzlich vermeidet man das Auswaschen der Fuge und Unkrautbewuchs. Die Drainagefähigkeit des Materials erlaubt das Versickern von Regenwasser. Die gelegentliche Befahrung mit Schwerlast-Fahrzeugen oder dauerhaft mit PKW < 3,5 t ist durch die hohe mechanische Beanspruchbarkeit problemlos möglich.



Gute Böden haben ein System.

Weitere Systeme und Referenzen finden Sie auf unserer Website:

www.klb-koetzal.de/systemfinder

www.klb-koetzal.de/klb-referenzen

Bitte beachten Sie: Dieser Object Insight stellt einen beispielhaften Aufbau für einen speziellen Anwendungsfall dar. Er ersetzt keine qualifizierte, objektspezifische Beratung für Ihr Projekt. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

KÖTZTALER

Eine Marke der
KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH

Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen

info@klb-koetzal.com

Telefon +49 (0) 8223-9692-0

Telefax +49 (0) 8223-9692-100

Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:



Zertifiziert
nach ISO 9001.



www.klb-koetzal.de