Des possibilités de conception

PU 484 est un scellant en résine claire à 2 composants, entièrement transparent et stable aux rayons UV, qui peut être utilisé sur les sols lisses, comme finition sur des revêtements de saupoudrage ou comme composant de liant en combinaison avec des pigments partiColor®-Glitter ou partiColor®-Metalize.

partiColor®-Metalize – Revêtements à effet métallique obtenus en mélangeant des pigments nacrés et en les appliquant par technique d'essuyage.

partiColor®-Glitter – Revêtements à effet pailleté prononcé obtenus en mélangeant des particules scintillantes et diffusant la lumière.

Insertion de graphiques – Couche de résine transparente (épaisse) appliquée sur des revêtements avec des impressions en grille, p.ex. des images.

Domaines d'application :

- Pour les revêtements saupoudrés de sable quartzeux coloré dans les niveaux d'antidérapance R10 - R12, p.ex. les showrooms
- Revêtements antidérapants dans les zones humides et alimentaires, p.ex. les cuisines, les boucheries
- Revêtements dans les espaces extérieurs (terrasses, balcons)
- Sols décoratifs et brillants avec scellant en résine claire sur les revêtements unis en PU ou EP, avec marbrure ou par technique d'essuyage
- Revêtements avec impression en grille textile, à effet métallique, etc.

Systèmes intelligents pour des sols de qualité.

Vous trouverez d'autres produits, systèmes, références et brochures sur notre site web :

www.klb-koetztal.de/fr/recherche-de-systemes/



www.klb-koetztal.de/fr/references/

Suivez-nous également sur :

@klbkoetztal

KLB KÖTZTAL

KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
89335 Ichenhausen ALLEMAGNE
info@klb-koetztal.com
Téléphone +49 (0) 8223-96 92-0
Fax +49 (0) 8223-96 92-100

www.klb-koetztal.com

KLB KÖTZTAL

Des perspectives brillantes : Revêtements à effet décoratifs

KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 484
Revêtements design avec un effet « bluffant »

Des particules métalliques iridescentes pour un aspect premium

Avant l'application, les fins pigments **partiColor®-Metalize** sont mélangés à la résine **PU 484** afin de créer des surfaces marbrées et brillantes avec un effet métallisé. Les options pour l'apparence visuelle du sol dépendent en fin de compte de la technique de mise en œuvre, de la couleur du substrat et celle des pigments nacrés Metalize. Laissez-vous conseiller par nos experts.

Mélange Olympiade

Metalize Gold*

Metalize Silver*



Metalize Bronze*

Couleurs de base

Metalize Blue*



Metalize Green*



Metalize Red*

Salt and Pepper

Metalize Silver*

Metalize Pepper*

*L'aspect décoratif du revêtement à effet dépend en grande partie de la couleur de la couche de base PU 410.

Veuillez également consulter les informations de produit ainsi que les instructions d'application détaillées. Si nécessaire, demandez notre nuancier.

Il est possible de combiner des pigments de différentes couleurs lors de l'application en les mélangeant les uns aux autres, ou même déjà pendant le mélange des composants.

Revêtements scintillants au caractère noble

Les sols réalisés avec **partiColor®-Glitter** sont hautement décoratifs avec un effet de scintillement intense et impressionnant en mélangeant des particules pailletées d'environ 1 mm.

Or clair*

Argent clair*

Cuivre*

En raison de leur taille, les paillettes sont clairement visibles dans le revêtement durci. Juste avant l'application, le **partiColor®-Glitter** est mélangé au **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 484** déjà préparé.

PU 484 donne un aspect impressionnant :

- À faible émission selon Eurofins « Indoor Air Comfort Gold «
- Incolore et sans turbidité, stable a la lumière
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Haute résistance aux plastifiants et aux tâches
- Surface brillante, pouvant être matée en option
- Résiste aux intempéries et très tôt à l'eau
- Convient aux pièces humides
- Comme scellement de tête sur les revêtements saupoudrés antidérapants des classes R10 à R12, p.ex. dans les cuisines

Graphiques de sol personnalisés et uniques

L'incorporation d'inserts textiles permet de créer des revêtements hautement individuels. Les grilles d'impression graphiques telles que les inscriptions, les logos ou les images sont intégrées, fixées et, après durcissement, recouvertes d'une – ou de plusieurs – couches de résine transparente en fonction de l'effet de miroir souhaité.



L'incrustation imprimée peut ainsi être conçue selon vos souhaits et vos idées dans n'importe quelle couleur, forme ou taille.

Vous pouvez obtenir les motifs directement auprès de notre partenaire :

HIS Print & Service GmbH & Co. KG · Zur Schönhalde 1
89352 Ellzee, ALLEMAGNE · www.his-print-service.de

Pour des informations détaillées sur la mise en œuvre des revêtements à effet avec PU 484, veuillez demander nos instructions de pose séparées. Nos experts techniques se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

Plus de détails, de médias et des informations produit :

Scannez le code QR avec votre téléphone portable ou ouvrez le lien suivant :
www.klb-koetztal.de/pu-484-sols-design/

Veuillez noter : Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Il n'est pas possible de tenir compte de chaque cas spécifique dans les recommandations mentionnées. Ces informations n'ont donc qu'une valeur approximative. Merci de consulter notre service technique interne pour un conseil détaillé, le cas échéant. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Cette brochure publicitaire contient, au moment de sa publication, l'état actuel de la technologie KLB. Pour toutes questions techniques, seulement la dernière édition de l'information de produit respective est valide. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetztal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.

Édition 06/2022